

# XE215C/XE215CLL挖掘机

XE215C/XE215CLL HYDRAULIC EXCAVATOR

 **XCMG**  
**徐工集团**



## MAIN SPECIFICATIONS

项目 Description		XE215C	XE215CLL	单位 Unit
操作重量 Operating weight		21450	22350	kg
铲斗容量 Bucket capacity		0.8	0.4	m <sup>3</sup>
发动机 Engine	型号 Model	ISUZU BB-6BG1TRP	ISUZU BB-6BG1TRP	--
	额定功率 Rated power	106.5	106.5	kW/ r/min
	最大扭矩 Max.torque	551/1600	551/1600	N.m
	排量 Piston displacement	6.494	6.494	L
	燃油箱 Fuel tank capacity	360	360	L
液压系统 Hydraulic system	主泵/先导泵 Main pump/pilot pump	2 Piston Pump /1 Gear Pump	2 Piston Pump /1 Gear Pump	--
性能参数 Specification	额定流量 Rated flow	2×206	2×206	L/min
	工作压力 Implement circuit	31.5/34.3	31.5/34.3	MPa
	液压油箱 hydraulic oil tank capacity	220	220	L
	回转速度 Swing speed	13.3	13.3	r/min
	最大牵引力 Max.traction force	184	184	kN
	行走速度 Traveling speed	5.5/3.3	5.5/3.3	km/h
	爬坡能力 Gradeability	70	70	%
	接地比压 Ground pressure	45.5	39	kPa
外形尺寸 Dimensions	总长 Overall length	9525	12050	mm
	总宽 Overall width	2990	3190	mm
	总高 Cab height	3000	3150	mm
	配重离地间隙 Ground clearance of counterweight	1050	1050	mm
	最小离地间隙 Min.ground clearance	470(Not Including Track Sprocket)	470(Not Including Track Sprocket)	mm
	尾部回转半径 Rear-end swing radius	2750	2750	mm
	轮距 Tumblers distance	3462	3462	mm
	履带总长 Crawler length	4270	4270	mm
	底盘宽度 Undercarriage width	2990	3190	mm
	履带高度 crawler height	810	810	mm
	履带板宽 Crawler width	600	800	mm
	斗杆长 Arm	2910	6335	mm
	动臂长 Mono-Boom	5680	8140	mm
作业范围 Working range	最大挖掘半径 Max. digging radius	9925	15394	mm
	最大挖掘高度 Max. digging height	9640	13250	mm
	最大卸载高度 Max. dumping height	6800	10942	mm
	最大挖掘深度 Max. digging depth	6655	11690	mm



Please contact with our district agent:

Materials and specifications are subject to change with out notice.